

АК-краска АК-501 г|краска 501 г-501 г-АК-АК краска+грунт ХС-010 краска normadur



Тернопіль, Україна

АК-краска АК-501 г|краска 501 г-501 г-АК-АК краска+грунт ХС-010
краска normadur 65 hs (эмаль нормадур 65 hs)

назначение:

краска normadur 65 hs применяется также в качестве ремонтной краски с нанесением ее на старую краску. краска ровно покрывает поверхность и является ударопрочной.

свойства:

краска normadur 65 hs выдерживает солнечное и ультрафиолетовое излучение. нанесенная согласно инструкции краска, выдерживает кратковременное воздействие воды, масел и различных химических растворов при их попадании на окрашенную поверхность в виде паров испарения или брызг.

состав:

эластичная быстровысыхающая полиуретановая краска с небольшим содержанием растворителей. отвердителем краски является алифатический изоцианат. краска содержит антикоррозионные пигменты.

цвет:

в соответствии с международными таблицами колеров для различных оттенков, таких как ral, pcs, ssg – ограниченно.

полуглянцевая. для получения глянцевого блеска наносится лак normadur clear.

физико-механические свойства:

характеристики значения

сухой остаток

приблизительно 65 % от объема.

содержание твердых веществ

приблизительно 970 г/л

летучие органические вещества (voc)

приблизительно 310 г/л

соотношение смешивания

краска / комп.а - 4 части от объема отвердитель / комп.в - 1 часть от объема

время использования

при температуре +23°c приблизительно 1 час после смешивания

время высыхания +23 c/80 мкм

пыль не пристает

сухая на ощупь

следующий слой

химическая устойчивость

1, 5 часа

3 часа

3 часа

7 дней

рекомендации по применению:

лед, бетон и цементные растворы, а также другие затвердевшие загрязнения удаляются с окрашиваемой поверхности при помощи щеток, скребков и других инструментов. новая бетонная поверхность - бетонный пол должен быть сухой и сроком более 4-х недель от заливки. старая - хорошо сохранившаяся эпоксидная поверхность при помощи эмульсионных моющих средств с окрашиваемой поверхности удаляются жиры и другие загрязнения. при помощи шлифовального устройства поверхность заглаживается. выбоины и щели заполняются эпоксидной шпаклевкой.

нанесение:

окрашиваемая поверхность должна быть сухой. при покраске и во время высыхания температура краски normadur 65 hs, воздуха и поверхности должна быть выше +5°С, относительная влажность воздуха - ниже 80%. перед соединением компонентов необходимо их тщательно перемешать. компоненты смешиваются в объемном соотношении 4 : 1 (краска : отвердитель).

поверхностная покраска - normadur 65 hs, normadur clear. грунтовая покраска бетонных поверхностей - normaflor105 primer, normadur 65 hs. грунтовая покраска металлических поверхностей - ерocat 21 primer, ерocat 21 hb, normazic se.

разбавитель:

в качестве разбавителя и очистителя инструмента используется растворитель он 66 или он 17 или он 10. при покраске валиком он 12

меры предосторожности:

отвердитель содержит изоцианаты. необходимо применение средств индивидуальной защиты, изложенных в инструкции по технике безопасности. воспламеняющаяся жидкость. вредно для здоровья.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482