

Эмаль ПФ-1126* (э.аль ПФ-1126) ТУ 6-27-116-98/эмаль ЭП-1323
Назначение: ПФ-1126



Тернопіль, Україна

Эмаль ПФ-1126* (э.аль ПФ-1126) ТУ 6-27-116-98/эмаль ЭП-1323

Назначение:

ПФ-1126 глянцевая однокомпонентная антикоррозионная предназначена для защиты в атмосферных условиях металлических и деревянных поверхностей, предварительно загрунтованных грунтовками ГФ-021, ГФ-0119, ПФ-0244, ФЛ-05К или ФЛ-03К, а также для окраски сельхозтехники, трамваев, троллейбусов, электровозов при ремонте и техническом обслуживании.

ПФ 1126 производится широкой гаммы цветов. Возможно изготовление эмали по каталогу RAL.

Разбавитель:

Ксилол, сольвент.

Нанесение:

Наносится методом пневмораспыления или кистью в 1-2 слоя с межслойной сушкой до степени 3.

Высыхание: Практическое высыхание (до степени 3 по ГОСТ 19007-73):

при температуре 20 °С – 15 часов;

при температуре 80 °С – 1 час.

Рекомендуемая толщина высушенного однослойного покрытия - 20-25 мкм.

Рекомендуемые системы покрытия:

Грунтовка ГФ-021, ГФ-0119, ПФ-0244, ФЛ-05К или ФЛ-03К – 1 сл.

ПФ-1126 ТУ 6-27-116-98 – 2 сл.

Срок службы покрытия в условиях эксплуатации УХЛ 1:

защитные свойства – 4 года;

декоративные свойства – 1 год.

Хранение: Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовле%

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-436 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482
AvizInfo.com.ua

1/1

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua