

## Грунт-эмаль ХВ-0278>грунт-эмаль ХВ-0278 грунт-эмаль ХВ-0278 эмаль КО-813 грунт-э



Тернопіль, Україна

Грунт-эмаль ХВ-0278>грунт-эмаль ХВ-0278 грунт-эмаль ХВ-0278 эмаль КО-813 грунт-эмаль ХВ-0278/  
2\*ЭМАЛЬ ХВ-1100

ГОСТ 6993-79

Эмаль ХВ-1100 используют для окраски деревянных и металлических поверхностей изделий и оборудования, эксплуатируемых в атмосферных условиях холодного и умеренного и климата. Эмаль ХВ-1100 допускается эксплуатировать при температуре до минус 60° С.

Покрытие, состоящее из 2-х слоев такой эмали, нанесенных на загрунтованную поверхность, сохраняет защитные свойства в условиях умеренного климата не менее 3-х лет. Красно-коричневая эмаль ХВ-1100 при нанесении в три слоя по грунтовке сохраняет защитные свойства не менее 6-ти лет до баллов не более: 1К, 1С, 1П, 5Р, 2ЛР и оценивается по ГОСТ 6992-68 (после обработки покрытия полировочным составом).

Внешний вид покрытия - матовое, полуматовое;

Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)°С - не более 1 часа, до ст. 5 - не более 24 часов;

Доля нелетучих веществ по массе - 28-37%, масс;

Расход на один слой - 150-190 гм²;

Рекомендуемая толщина слоя - 20-25 мкм;

Рекомендуемое количество слоев - 2-3.

В качестве разбавителя эмали ХВ-1100 используют растворители Р-4, Р-4А, Р-5. При нанесении методом электростатического распыления эмали разбавляют до рабочей вязкости разбавителем РЭ-5В или РЭ-6В.

Срок службы двухслойного покрытия, нанесенного на предварительно загрунтованную поверхность составляет не менее 3 лет, а трехслойного покрытия красно-коричневой эмали - не менее 6 лет.

Перед тем, как нанести данную эмаль, поверхность необходимо очистить от грязи и пыли. Металлическую поверхность предварительно загрунтовать материалами типа ХС-010, ВЛ-023 и т.п. Эмаль ХВ-1100 тщательно перемешать до однородной массы, при необходимости разбавить вышеуказанным разбавителем.

Эмаль наносится при температуре от минус 10°С до 25°С пневматическим или безвоздушным распылением, возможно нанесение методом электростатического распыления. Время сушки первого слоя при температуре 20°С составляет 1 час, после чего наносят последующие слои.

Хранить эмаль ХВ-1100 при температуре от минус 30° С до 30° С в помещении. Беречь от прямых солнечных лучей. Купить краску эмаль хв-1100 по цене от производителя предлагает лакокрасочный завод Сиопласт, минимальный заказ 20кг. Срок изготовления заказа три дня.

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю